
pobocze – tłuczeń
pobocze – tłuczeń
asfalt
asfalt
barierka energochłonna
taśma ostrzegawcza
ze ścieżką metalizowaną
0,2 m ponad wierzch rury
hydrant
Wi
skrzynka uliczna
obudowa teleskopowa
wysokość 1,4 m
trójnik kołnierzowy DN 150/150
zasuwa kołnierzowa
równoprzelotowa DN 150
kształatka elektrooporowa PE
łącznik kołnierzowy DN 150
1:100
1:500
POZIOM PORÓWNAWCZY
15,00 m n.p.m.
Włączenie do ist. sieci DN 160 PVC
głębokość sprawdzić na budowie
nawiertka elektrooporowa de160/63PE
w63 - do przełączenia
nawiertka elektroop. de160/32PE
w32 - do przełączenia
KS 315 rz. d. 18.71
t.
eW
likw. w80
g25
KS 225 tłoczny
zmiana kątowa 7°
zmiana kątowa 17°
KS 400 rz. d. 19.94
zmiana kątowa 15°
zmiana kątowa 20°
zmiana kątowa 7°
likw. w80
KS 400 rz. d. 20.29
KD 300
zmiana kątowa 4°
likw. w80
nawiertka elektrooporowa de160/50PE
trójnik kołnierzowy DN 150/80/90°
Hydrant nadziemny DN80
zasuwa kołnierzowa DN100
trójnik kołnierzowy DN 150/80/90°
włączenie w istniejący wodociąg DN80PVC
nawiertka elektrooporowa de 160/63PE
zasuwa DN50
Włączenie do ist. przyłącza de63PE do OSK
połączenie kształtką elektroporową de63PE
głębokość sprawdzić na budowie

| | | |