
TEREN ZIELONY
1:100
1:500
Proj. hydrant nadziemny hp14
Proj. trójnik kołnierzowy ø150/80
Proj. 2 zasuwy ø150 + zasuwa ø80
Proj. łuk PE ø160/75°
Proj. gaz. śr.ciśn.
Proj. łuk PE ø160/17°
Proj. hydrant nadziemny hp15
Proj. łuk PE ø160/15°
2 kabel NN
Proj. łuk PE ø160/75°
Wod. miejski, Rz.o.=51.80
Proj. łuk PE ø160/65°
Proj. trójnik kołnierzowy ø150/80
Proj. 2 zasuwy ø150 + zasuwa ø80
Kabel NN
Kabel WN

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORóWNAWCZY 43.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	51.50		51.10		51.20		51.50		52.10		52.90		53.23		53.21		53.20	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	49.90		49.50		49.60		49.90		50.50		51.30		51.63		51.61		51.60	
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60		1.60	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.78% 51.56m		1.32% 7.60		0.73% 41.23m		1.36% 44.02m		4.06% 19.69m		2.52% 13.12m		4.02 0.5%		7.05 0.14%		0.25%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø225mm PE100 SDR17 PN10 L=51,56m		ø160mm PE100 SDR17 PN10 L=164,17m														
ODLEGŁOŚCI	1990.34	51.56	2041.90	7.60	2049.50	41.23	2090.73	44.02	2134.75	19.69	2154.44	13.12	2167.56	4.02	2171.58	7.05	2178.63	20.91
HEKTOMETRY	w60		w61		w62		w63		w64		w65		w66		w67		w68	

⌖20 ⌖21

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Asystent 8.0


ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
PRZEWIERT STEROWANY
Proj. łuk PE ø160/90°
Kabel WN
Wod. miejski, Rz.o.=51.85
Proj. łuk PE ø160/65°
Kabel telek.
Kan. deszcz., Rz.d.=49.70
proj. hydrant nadziemny hp16
Kan. deszcz., Rz.d.=46.60
Kabel WN
3+2 kabel NN
Kan. deszcz., Rz.d.=48.00
Kan. deszcz., Rz.d.=47.00
Droga bet. L=380.2m
Proj. hydrant nadziemny hp17
53.25
53.26
51.70
48.15
51.65
51.66
50.10
46.55
1.60
1.60
1.60
1.60
24.39m
2.4%
64.99m
2.48%
143.00m
0.54%
ø160mm PE100 RC SDR17 PN10 L=380,17m
2199.54
3.48
2203.02
64.99
2268.01
143.00
2411.01
53.94
w69
w70
w71
w72
22
23
24


Kan. deszcz., Rz.d=45.80
47.86
46.26
1.60
53.94m
0.98%
2464.95
w73
54.13
Kan. deszcz.
Proj. hydrant nadziemny hp18
47.33
45.73
1.60
54.13m
2519.08
w74
Proj. łuk PE ø160/90°
47.34
45.74
1.60
0.24%
4.33
2523.41
w75
Kan. san., Rz.d=44.94
47.35
45.75
1.60
8.41
4.08
2527.49
w76
Kan. deszcz. ø400, Rz.d=45.18
Proj. kabel energ.
Gaz. śr.ciśn. ø90
Kabel NN
3.45%
11.60m
11.60
47.75
46.15
1.60
2539.09
w77
6.19%
Kan. san. ø160, Rz.d=47.16
30.19m
30.19
Kan. deszcz. ø160, Rz.d=48.05
Kan. deszcz., Rz.d=48.20
49.62
48.02
1.60
2569.28
w78
8.14%
16.96m
16.96
Gaz. n.ciśn. ø40
Proj. włączenie do ist. sieci wodociągowej PVC ø110
Proj. trójnik kołnierzowy ø100/100
51.00
49.40
1.60
2586.24
w79
25
40.00 m n.p.m.
Proj. trójnik kołnierzowy ø150/80
Proj. 2 zasuwy ø150 + zasuwa ø80
Trójnik kołnierzowy ø80/80
51.10
51.20
49.50
49.98
1.60
1.22
16.84%
2.85m
PE ø90 L=2,20m
0.00
2.85
2.85
w61
w61.1
40.00 m n.p.m.
Proj. trójnik kołnierzowy ø150/80
Proj. 2 zasuwy ø150 + zasuwa ø80
Trójnik równoprzelotowy ø80/80
53.20
53.30
51.60
51.78
1.60
1.52
6.16%
2.92m
PE ø90 L=2,25m
0.00
2.92
2.92
w68
w68.1

Inwestor:	Gmina Dobra	
Adres budowy:	Skarbimierzyce, gm. Dobra, dz. nr 14 Mierzyn, gm. Dobra obręb Mierzyn 1 dz. nr 366, 365/7, 648, 365/18, 365/198 i 365/218 Mierzyn, gm. Dobra obręb Mierzyn 3 dz. nr 329, 221/31 221/7	
Obiekt:	Budowa sieci wodociągowej	
Nazwa opracowania:	Projekt budowlany	
Nazwa rysunku:	Profil podłużny w60-w79, w61-w61.1 i w68-68.1	
Projektant:	mgr inż. Jan Piotrowski ZAP/0245/PWOS/12	
Sprawdzający:	mgr inż. Jakub Głuchowski ZAP/0222/POOS/12	
Skala:	1:100/1:500	Rys. nr 10
Data oprac.:	Styczeń 2018 r.	