

WS_ - INSTALACJA UZDATNIANIA WODY SUROWEJ

SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ
WS_ - INSTALACJA UZDATNIANIA WODY SUROWEJ		
WS_U - URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ UZDATNIANIA WODY SUROWEJ		
WS_U_1A	Mieszacz wodno-powietrzny Ø 1200 mm, o wysokości cylindrycznej H_C=lmb =1300 mm i wysokości całkowitej H=2000 mm, wyposażony w dyfuzor perforowany Hydroclear Dy125 mm, ciśnienie pracy 0,6 MPa, masa zbiornika bez wypełnienia: 625kg	1kpl.
WS_U_2A - D	Pionowy zbiornik filtracyjny Ø 1700 mm, o wysokości cylindrycznej H=1700 mm z wypełnieniem złożem wg załączonego rysunku, w tym: włazem/wziernik ze szkła hartowanego 150 mm i wlazy rewizyjne , max. ciśnienie pracy 0,6 MPa, masa zbiornika bez wypełnienia: OK. =100kg, powierzchnia filtracji: 2,27m2	4 szt.
WS_U_3A	Zespół pompowy podawczego ciśnienia (pompownia II°) wodno parametrach pracy przepływ Q=72 m3/h przy wysokości podnoszenia H=40 mH2O, wyposażony w pompy wielostopniowe typu in-line z DN200mm, rurociągi ssawne i tłoczne z kołnierzami, zaworów z kołnierzami, zaworów DN150 ze stali Kv=1401,0 m3/h, rurociąg ssący DN200mm, rurociąg tłoczny DN200mm,	1 kpl.
WS_U_4	Naczynie wzbiorcze przeponowe dla zespołu pompowego podawczego ciśnienia wody (pompownia II-go stopnia), kotcowe przyłączeniowy DN300mm, maksymalne ciśnienie pracy: 10bar, CW-NGA: dzoc i typ zbiornika i rm i zalecine zdf dostawcy zestawu pompowego	1 kpl.
WS_ Tk - TULEJE KOŁNIERZOWE DO POŁĄCZEŃ RUR PE / STAL		
WS_Tk(110)_A - F	Tuleja kołnierzowa 05/16PE PN10 do połączenia rur Dz110PE / DN100stal k.o.	6 szt.
WS_Tk(160)_A -	Tuleja kołnierzowa 05/160PE PN10 do połączenia rur Dz160PE / DN150stal k.o.	1 szt.
WS_Tk(200)_A - B	Tuleja kołnierzowa 05/200PE PN10 do połączenia rur Dz200PE / DN200stal k.o.	2 szt.
WS_ ZO - ARMATURA ODCINAJĄCA		
WS_ZO(80)_A - I	Przepustnica międzykołnierzowa ręczna DN80mm	9 szt.
WS_ZO(100)_A - D	Przepustnica międzykołnierzowa ręczna DN100mm	4 szt.
WS_ZO(150)_A - H	Przepustnica międzykołnierzowa ręczna DN150mm	8 szt.
WS_ZO(200)_A -	Przepustnica międzykołnierzowa ręczna DN200mm	1 szt.
WS_ZO(e100)_A - H	Przepustnica międzykołnierzowa 12VDmm z napędem 24V	8 szt.
WS_ZO(e150)_A -	Przepustnica międzykołnierzowa 12VDmm z napędem 24V	1 szt.
WS_ZC(15)_A - R	Zawór zwrotny motylowy dla DN15mm	25 szt.
WS_ ZZ - ARMATURA ZWROTNA		
WS_ZZ(80)_A - F	Zawór zwrotny międzykołnierzowy 12VDmm	6 szt.
WS_ZZ(100)_A -	Zawór zwrotny międzykołnierzowy 12VDmm	1 szt.
WS_ZZ(150)_A - B	Zawór zwrotny międzykołnierzowy 12VDmm	2 szt.
WS_ WOD - ARMATURA POMIAROWA		
WS_WOD(80)_A - C	Przepływomierz elektromagnetyczny DN80	3 szt.
WS_WOD(100)_A -	Przepływomierz elektromagnetyczny DN100	1 szt.
WS_ - POZOSTAŁE ELEMENTY		
WS_KD(150)_A - B	Kompensator dygat kołnierzowy DN150mm	2 szt.
WS_MN_A - N	manometr w zakresie: 0-1,0 MPa	14 szt.
WS_MVN_A -	manowakuometr w zakresie: -0,1 - 0,6 MPa	1 szt.
WS_oODP_A - B	zawór napowietrzająco - odpowietrzający, kołnierzowy DN50, typ 701/50	2 szt.
WS_ODP(25)_A - D	samoczynny zawór odpowietrzająco, pływakowy typu zjednego DN25	4 szt.
WS_ZBs_A - B	zawór bezpieczeństwa sprężynowy, kątowy z membraną otwarcia: 0,6MPa	2 szt.

WPL - INSTALACJA WODY PŁUCZĄCEJ

SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ
WPL - INSTALACJA WODY PŁUCZĄCEJ		
WPL_ U - URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ WODY PŁUCZĄCEJ		
WPL_U_A - B	zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN150 do montażu pomiędzy kołnierzami PN10 (wraz z przeciwkołnierzami i kompletem śrub montażowych)	2 szt.
WPL_ ZO - ARMATURA ODCINAJĄCA		
WPL_ZO(80)_A -	Przepustnica międzykołnierzowa ręczna DN80mm	1szt.
WPL_ZO(100)_A - E	Przepustnica międzykołnierzowa ręczna DN100mm	5szt.
WPL_ ZZ - ARMATURA ZWROTNA		
WPL_ZZ(80)_A -	Zawór zwrotny międzykołnierzowy 12VDmm	1szt.
WPL_ZZ(100)_A - B	Zawór zwrotny międzykołnierzowy 12VDmm	2szt.
POZOSTAŁE ELEMENTY		
WPL_KD(100)_A - B	Kompensator dygat kołnierzowy DN100	2 szt.
WPL_ WOD - ARMATURA POMIAROWA		
WPL_WOD(80)_A -	Przepływomierz elektromagnetyczny DN80 min zakres pomiarowy 0-240 m³/h	1 szt.

POW_ - INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

SYMBOL	OPIS	ILOŚĆ
POW_ - INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA		
POW_ U - URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ SPRĘŻONEGO POWIETRZA		
POW_U_1 A - B	dmuchawa wyporowa Rootsa w obudowie dźwiękochłonnej, o wydajności 150m3/h	2 szt.
POW_U_2 A