

Wejścia dla kotów

Wejścia dla ludzi

N

S1 - ściana zewnętrzna dwuwarstwowa

tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego	1cm
wełna mineralna	15cm
bloczki silikatowe typu SILKA	24cm
tynk	1,5cm
wykończenie wg rysunku wykończenia ścian	

S2 - ściana fasadowa w systemie słupowo-ryglowym
aluminiowa wg. rozwiązań systemowych typu Aluprof

S3 - ściana fundamentowa - część nadziemna

tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego	1cm
polistyren ekstrudowany XPS	10cm
izolacja przeciwwilgociowa pionowa – 1x grunntbit, 2x dysperbit	
bloczki betonowe	24cm

S3a - ściana fundamentowa - część poddziemna

folia kubełkowa ochronna	
polistyren ekstrudowany XPS	10cm
izolacja przeciwwilgociowa pionowa – 1x grunntbit, 2x dysperbit	
bloczki betonowe	24cm

S4 - ściana attykowa

tynk cienkowarstwowy na siatce z włókna szklanego	1cm
wełna mineralna	15cm
bloczki silikatowe typu SILKA	24cm
wełna mineralna	15cm

S5 - siatka stalowa
siatka stalowa podwójnie ocynkowana montowana do konstrukcji stalowej

W1 - ściana wewnętrzna

wykończenie wg rysunku wykończenia ścian	
tynk	1,5cm
bloczki silikatowe typu SILKA	24cm
tynk	1,5cm
wykończenie wg rysunku wykończenia ścian	

W2 - ściana wewnętrzna działowa

wykończenie wg rysunku wykończenia ścian	
tynk	1,5 cm
bloczki silikatowe typu SILKA	12cm
tynk	1,5 cm
wykończenie wg rysunku wykończenia ścian	

W3 - ściana wewnętrzna ze szklenia systemowego
wg. rozwiązań systemowych typu Aluprof

D1 - dach płaski

papa dwuwarstwowa z podsypką bitumiczną	1cm
folia PE	
wełna mineralna twarda spadkowa (spadek 2%)	min. 5 cm
wełna mineralna	20 cm
folia PE paroszczelna	
płyta betonowa	18 cm
tynk	2 cm
wykończenie wg rysunku wykończenia sufitów	

D2 - zadaszenie

siatka stalowa oczka 1,9 x 1,9 cm	
belki drewniane rozstaw osiowy 14 cm	8cm
belki stalowe (140 x 140 mm) wg projektu konstrukcji	14cm

P1 - podłoga na gruncie

gres o kl. ścieralności V	1cm
wylewka betonowa zbrojona przeciwskurczowo zatarta na gładko	7cm
folia budowlana	-
styropian M 30	15cm
folia budowlana	
beton zatarty na gładko zbrojony przeciwskurczowo	12cm
podsypka piaskowa	20cm
ubity grunt nasypowy - zasypka piaskowo - żwirowa zagęszczona do Id=0,5	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHITEKT TOMASZ KURIAŃSKI
UL. JANICKIEGO 8/9, SZCZECIN 71-270, tel. 0502 541 573
ATK

BRANŻA:	ARCHITEKTURA
FAZA:	PBW
TEMAT:	**Rozbudowa schroniska dla zwierząt o dodatkowy budynek związany z funkcją schroniska przeznaczony dla bezdomnych kotów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**
INWESTOR:	Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
LOKALIZACJA:	Dobra, 72-003, Gmina Dobra, działka nr ew. 287/28, obręb Dobra
AUTOR / PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tomasz Kuriański upr. nr 2/Sz/2002
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tomasz Kuriański upr. nr 2/Sz/2002
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Gaweł Biedunkiewicz upr. nr W/04/2010
PROJEKTANT	mgr inż. arch Karolina Alicja Prałat upr. nr 19/ZPOIA/OKK/2014
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Dominika Biedunkiewicz upr. nr W/04/2010
TYTUŁ RYSUNKU	**Rzut Architektoniczny Parteru**
NR RYSUNKU	**15.30.G4. 2.1.1**
DATA: listopad 2015	SKALA 1:100, 1:50

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Zgodnie z art.1 i kolejnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (DU. nr24, poz. 83 z 23.02.1994)