OBIEKT: ul. Spółdzielcza
na ag.Zdarzeniu

Obręb: 0009 Mikrpin 2
Jednostka ewidencyjna: 1101_2 Ostrów
Działka: 2/1 Ostrów
Województwo: 22 Dolnośląskie

SKALA: 1:500
Układ współrzędnych: PUWG 2000
Układ odniesienia wysokości: Kronsztad

**Geodezi mgr inż. Pal Bałowski**

**upr. Nr 2014**

Mapa do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 wstaqi: 5.353.23.4.1.2, 5.2, 5.4
2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego
3. Pomiaru sytuacyjno wysokościowego przy użyciu precyzyjnych metod satelitarnych przez projektanta
4. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego udostępnionych przez organizacje/osoby, które wyraziły na nie zgodę

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienia przez ZUDP znajdują się w uzbrojenie terenu:
1. 6200003 #

**Informacje dodatkowe**

1. Projektowane ..... zakres opracowania ..... zakres opracowania zgodnie z Rozporządzeniem MinIT z dnia 12.02.2014r. (Dz. U. z 2013 r. Poz. 383)
2. Współrzędne i wysokości punktów osnowy geodezyjnej pomiaru.
3. Wyniki kalkulacyjne/numeryczne mapy do celów projektowych oraz wyniki kontroli jakości mapy do celów projektowych (Dz.U. 2013 r. poz. 1222)
4. Wykaz działek ewidencyjnych, których dotyczą wykonany pomiar sytuacyjno wysokościowy przy użyciu precyzyjnych metod satelitarnych
5. Nie wykonuje się obrysów w terenie istniejących budynków
6. Nie wykonuje się pomiaru granic działek ewidencyjnych
7. **Opracowanie nie stanowi projektu budowlanego**
8. **Opracowanie nie stanowi projektu czasowego o 0.7% pod 4 nawierzchnie MSWiA z dnia 8.11.2013r. (Dz. U. Nr 290, poz. 1672)**
9. Projektowane ..... zakres opracowania ..... zakres opracowania MSWiA z dnia 8.11.2013 r. (Dz. U. Nr 290, poz. 1672)
10. Uwzględnienie i rozpowszechnianie niniejszego materiału wymaga zgody projektanta w dniu 2 MAI w ustawie "USP" Dz.U.2000 r. nr 80, poz. 1904 art.34.1
11. Uwzględnienie i rozpowszechnianie niniejszego materiału wymaga zgody projektanta w dniu 2 MAI w ustawie "USP" Dz.U.2000 r. Nr 80, poz. 1904 § 34.1

**Uzgodnienia projektowe opracowania na podstawie:**

1. Przekazuje ustalenia projektuje wynikacą ..... elektroenergetyczne, z dnia #
2. Przekazuje ustalenia projektuje wynikacą ..... tel/ Wiry
3. W związku z pismem znak #, z dnia #, poinformowano, że na mapie może być błędnie zaznaczone uzbrojenie, co mapa może być błędnie zaznaczone nieinwentaryzowa mapy

*Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:*
09.07.2014r.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego
**mgr inż Bałowski**

*Użyte symbole na mapie do celów projektowych nie wynikają w rozporządzenia MinIT z dnia 12.02.2013r.*

*Dyrektor* .....
*wentrowa* .....

**dp/2/DZ/A / KART/2/04/V4**
"SZOSA"
*40 Ostrów - Pakosław*
*71+221 Ekrany ul.Powstańców GP*
*łom (605,28)/Zł*
*Bo: BY-4120,5M*
(Nazwa zadania inwestycyjnego)

Wykonano metodą: a) tachimetr. b) satelitarnej, skaningowej, kartowej, digitalizacja wektor

Wykonano w oznacz nabuty geodezyjnej

W SKALE: 1:500 (w PUG)

Zgłoszono: w WGKiK SP w Pakosch

W zakresie opracowania znajduje się punkty osnowy geodezyjnej w ilości: #szt. #km

znajdujące się poniżej 10 punkt od 71, ale od ucz Lan 9 Ostrów Wlkp. Pakosław

Kierownik Jednostki wykonawczej wydłuj decyzji

WGKiK SP w Pakosch, *04.07.2014r.*

Reprobacja


Uwagi:
1.Uwzględnienie i dobranie proj. kabli 13 kV z pewnością uzbrojenia terenu, wykonać ruroci wykonywać DN 150, kabl. 0,4 kv ruroci DW 110 Grey Acid.
2.Przed przystąpieniem do robót ziemnych wystąpić zgodnie ze zmianą wykonać ruroci wykonywać dwudzielnych o 110PS, kabl. 0,4 kv ruroci DW 110 Grey Acid.
3.Dokładnie ułożenie kabli ŚJKl mierzone od powierzchni ziemi.
4.Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi 70cm, a kabli 15kV na odległość 100cm. Odległości wtórnika kabli mierzone względem najbliższej krawędzi innego urządzenia podziemnego.
5.Zbliżeniowość i zbliżenia proj. kabli elektroenergetyk z elektrycznymi urządzeniami podziemnymi nie mniejsze niż 0,5 m, a kabli 15 kV 0,7 m.
6.W miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać prace przewody należy ułożenie przewody z głębokości wtórnika 50% przekroju przewodu, nie mniejsze niż 0,5 m, a kabli 15 kV 0,7 m (Dz.U.03.75.690 Dz.U.03.75.690 Dz.U.03.75.690 