

**Tabela nr 4 – Ulepszone podłoże (stabilizacja cementem) pod chodnikiem**

Nr przekroju	Pikietaż	Odległości	Linia stabilizacji	Powierzchnia stabilizacji gr. 10 cm	Suma powierzchni stabilizacji
	hm	m	m	m2	m2
0	0+00,00		0		
1	0+24,59	24,59	0	0,00	0,00
2	0+48,77	24,18	0	0,00	0,00
3	0+62,49	13,72	0	0,00	0,00
4	0+89,35	26,86	0	0,00	0,00
5	0+91,85	2,50	0	0,00	0,00
6	1+08,15	16,30	0	0,00	0,00
7	1+31,10	22,95	0	0,00	0,00
8	1+40,65	9,55	0	0,00	0,00
9	1+50,25	9,60	0	0,00	0,00
10	1+61,80	11,55	0	0,00	0,00
11	1+68,55	6,75	0	0,00	0,00
12	1+81,10	12,55	0	0,00	0,00
13	1+96,80	15,70	0	0,00	0,00
14	2+09,25	12,45	0	0,00	0,00
15	2+17,20	7,95	2,05	8,15	8,15
16	2+25,60	8,40	1,75	15,96	24,11
17	2+45,90	20,30	1,75	35,53	59,63
18	2+63,65	17,75	1,35	27,51	87,15
19	2+67,05	3,40	0	2,30	89,44
20	2+81,65	14,60	0	0,00	89,44
21	2+90,75	9,10	0	0,00	89,44
22	3+00,00	9,25	0	0,00	89,44
23	3+10,00	10,00	0	0,00	89,44
24	3+20,00	10,00	0	0,00	89,44
25	3+30,00	10,00	0	0,00	89,44
26	3+44,50	14,50	0	0,00	89,44
27	3+58,65	14,15	0	0,00	89,44
28	3+76,75	18,10	0	0,00	89,44
28a	3+82,00	5,25	0	0,00	89,44
29	3+87,08	5,08	0	0,00	89,44
30	3+97,50	10,42	0	0,00	89,44
31	4+07,96	10,46	0	0,00	89,44
32	4+32,00	24,04	0	0,00	89,44
33	4+45,41	13,41	0	0,00	89,44
34	4+54,91	9,50	0	0,00	89,44
35	4+68,05	13,14	0	0,00	89,44
36	4+79,55	11,50	0	0,00	89,44
37	5+09,41	29,86	0	0,00	89,44
38	5+20,90	11,49	1,75	10,05	99,49
39	5+47,08	26,18	1,75	45,82	145,31
40	5+68,48	21,40	1,75	37,45	182,76
41	5+92,30	23,82	1,75	41,68	224,45

42	6+16,60	24,30	2,11	46,90	271,34
43	6+26,85	10,25	1,75	19,78	291,13
koniec	6+40,27	13,42	0	11,74	<b>302,87</b>