

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remonty dróg gminnych na terenie gminy Dobra - wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitu-
micznej "na gorąco"
ADRES INWESTYCJI : Gmina Dobra
INWESTOR : Gmina Dobra
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lucyna Kaczyńska, upr. nr 162/Sz/78
DATA OPRACOWANIA : 02.01.2009 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.01.2009 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej "na gorąco" obejmuje:

- przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub odłamanej krawędzi) przez pionowe obcięcie krawędzi nadając uszkodzeniu kształt prostokąta;
- wusunięcie luźnych okruszków nawierzchni;
- usunięcie wody;
- oczyszczenie dna i krawędzi;
- spryskanie uszkodzonego miejsca emulsją asfaltową;
- rozłożenie MMB i zagęszczenie.

Jednostką obmiarową jest 1 m².

Maksymalna głębokość uszkodzenia do 80 mm.

PRZEDMIAR ROBÓT

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	Remont cząstkowy							
d.1	KNR 2-31 1106-01 analiza indywidualna	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową, uszkodzenia o powierzchni 1 m ² i głębokości 80 mm (wersja maksymalna) obmiar = 1m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.614r-g/m ²	r-g	3.6140				
2*		-- M -- asfalt drogowy 8kg/m ²	kg	8.0000				
3*		mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta 0.206t/m ²	t	0.2060				
4*		-- S -- skraplarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm ³ 0.27m-g/m ²	m-g	0.2700				
5*		walec statyczny samojezdny 10 t 0.27m-g/m ²	m-g	0.2700				
6*		ciągnik kołowy 37 kW/50 KM 0.27m-g/m ²	m-g	0.2700				
Razem koszty bezpośrednie:								
Ceny jednostkowe								