

Załącznik nr 3 – monitory LCD szt. 5 o parametrach:

| L. p. | Parametry techniczne | |
|-------|-----------------------------|--|
| 1. | Wielkość matrycy | 17" |
| 2. | Matryca | TFT |
| 3. | Plamka matrycy | 0,264 mm |
| 4. | Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| 5. | Rozdzielczość | 1280 x 1024 (SXGA) |
| 6. | Jasność [cd/m2] | 300 cd/m2 |
| 7. | Kontrast | 1000:1 |
| 8. | Częstotliwość pozioma [KHz] | 31 - 83 kHz |
| 9. | Częstotliwość pionowa [Hz] | 56 - 76 Hz |
| 10. | Kąt widzenia poziom | 160° |
| 11. | Kąt widzenia pion | 160° |
| 12. | Ilość kolorów [mln] | 16,7 mln |
| 13. | Sterowanie | OSD |
| 14. | Normy bezpieczeństwa | TCO'03, ISO 13406-2 |
| 15. | Sygnaly we.: | D - sub, DVI |
| 16. | Gwarancja | <p>36 miesięcy typu „Door to Door”*, transport sprzętu na koszt serwisu , czas naprawy 72 godzinny od momentu odebrania sprzętu do naprawy.</p> <p>Serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela powinien posiadać certyfikat ISO 9001:2001.</p> <p>* gwarancja typu „door to door” oznacza, że serwis ma być zrealizowany w miejscu instalacji sprzętu lub po za nim, pod warunkiem dostarczenia naprawionego sprzętu przed upływem czasu przewidzianego na czas naprawy.</p> |
| 17. | Wymagania dodatkowe: | Komplet okablowania |
| 18. | Kolor obudowy | Srebrno-czarny |